


浸透型 **ゴムモル** 補修材

塗る NAOS



1箱 6セット入り (骨材1kg×6袋・液材1kg×6袋)



水の侵入を防ぎ、音や振動を吸収。タイル面の滑り止めにも。



特 徴

■ 施工性

特殊な道具を必要とせず、袋の中で練り混ぜが出来ます。練り混ぜた材料は、流動性に優れており、わずかな幅のクラック（1.0 mm～ 30 mm）への充填や塗り付けが簡単に出来ます。

■ 耐久性

特殊樹脂の効果により、付着性に優れます。また、舗装の歪みに追従する柔らかさを持つため、高い補修効果を発揮します。

■ 硬化性

約 30 分～ 60 分で硬化し、短時間で歩行や車の通行が出来ます。

■ 耐候性

温度・湿度などの環境変化に優れた耐候性を有します。



施工方法



液状なので亀裂部分に浸透し内部から補修します

約5㎡ 亀の甲補修 5セット(10kg)使用 外気温30℃ 施工後30分で解放

危険



・発がんのおそれ・重篤な皮膚の薬傷・重篤な目の損傷・呼吸器系の障害・長期または反復暴露による呼吸器系、腎臓の障害・生殖能または胎児への悪影響のおそれ・飲み込むと有害・軽度の皮膚刺激・眼刺激・心血管系、血液障害のおそれ・長期または反復暴露による血液の障害のおそれ・水生生物に有害・長期継続的影響により水生生物に有害

● 注意事項

【安全対策】 ・子供の手の届かないところにおくこと。・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。・この製品を使用する時には、飲食または喫煙をしない。・粉じんを吸入しないこと。・ミスト、スプレーを吸入しないこと。・取扱い後はよく手を洗うこと。・環境への放出はしないこと。

【応急処置】 ・吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。・皮膚または髪に付着した場合、流水/シャワーで洗うこと。・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。・飲み込んだ場合、口をすすぐこと。気分が悪い場合は医師に連絡すること。・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。・暴露またはその懸念がある場合は、医師の診断、手当を受けること。

【保管】 ・濡れる場所、多湿の場所の保管は避けること。・直射日光を避けた屋内で保管すること。・施設して保管すること。

【廃棄】 ・都道府県/市町村の規則に従って内容物、容器を廃棄すること。

●取扱い前に安全データシートを必ずお読みください。

■ 本製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

記載内容は施工保証するものではありません。



株式会社村中商会

F590-0101

大阪府堺市南区宮山台3-1-15

TEL072-247-4498 FAX072-247-4499

ホームページ：muranakashoukai.com